Кабели индустриальные монтажные серии ТехноКИМ

Характеристики	Оболочка	ПВХ						ПВХ-ХЛ				БК						БК-ХЛ			
	Изоляция	ПВХ		СПЭ		ПЭ		ПВХ		ПЭ		БК		СПЭ		ПЭ		БК		ПЭ	
		ТехноКИМ-U ВВнг(А)-LS, в том числе с индивидуальными экранами пар и/или общим экраном	ТехноКИМ-U ВВКВнг(А)-LS, в том числе с индивидуальными экранами пар и/или общим экраном	ТехноКИМ-U ПвВнг(А)-LS, в том числе с индивидуальными экранами пар и/или общим экраном	ТехноКИМ-U ПвВКВнг(А)-LS, в том числе с индивидуальными экранами пар и/или общим экраном	ТехноКИМ-U ПсВнг(А)-LS, в том числе с индивидуальными экранами пар и/или общим экраном	ТехноКИМ-U ПсВКВнг(А)-LS, в том числе с индивидуальными экранами пар и/или общим экраном	ТехноКИМ-U ВВнг(А)-LS NxXxS-ХЛ, в том числе с индивидуальными экранами пар и/или общим экраном	ТехноКИМ-U ВВКВнг(А)-LS NxXxS-ХЛ, в том числе с индивидуальными экранами пар и/или общим экраном	ТехноКИМ-U ПсВнг(А)-LS NxXxS-ХЛ, в том числе с индивидуальными экранами пар и/или общим экраном	ТехноКИМ-U ПсВКВнг(А)-LS NxXxS-ХЛ, в том числе с индивидуальными экранами пар и/или общим экраном	ТехноКИМ-U ППнг(А)-HF, в том числе с индивидуальными экранами пар и/или общим экраном	ТехноКИМ-U ППКПнг(А)-HF, в том числе с индивидуальными экранами пар и/или общим экраном	ТехноКИМ-U ПвПнг(А)-HF, в том числе с индивидуальными экранами пар и/или общим экраном	ТехноКИМ-U ПвПКПнг(А)-HF, в том числе с индивидуальными экранами пар и/или общим экраном	ТехноКИМ-U ПсПнг(А)-HF, в том числе с индивидуальными экранами пар и/или общим экраном	ТехноКИМ-U ПсПКПнг(А)-HF, в том числе с индивидуальными экранами пар и/или общим экраном	ТехноКИМ-U ППнг(А)-HF NxXxS-ХЛ, в том числе с индивидуальными экранами пар и/или общим экраном	ТехноКИМ-U ППКПнг(А)-HF NxXxS-ХЛ, в том числе с индивидуальными экранами пар и/или общим экраном	ТехноКИМ-U ПсПнг(А)-HF NxXxS-ХЛ, в том числе с индивидуальными экранами пар и/или общим экраном	ТехноКИМ-U ПсПКПнг(А)-HF NxXxS-ХЛ, в том числе с индивидуальными экранами пар и/или общим экраном
Рабочее напряжение, В	90	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	300	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	500	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Сопротивление изоляции, не менее МОм*км	50	•	•					•	•			•	•					•	•		
	100																				
	1000			•	•	•	•			•	•			•	•	•	•			•	•
Класс пожарной безопасности	П1б.8.2.2.2	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•										
	П1б.8.1.2.1											•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	П1б.1.2.2.2																				
	П1б.1.1.2.1																				
Нераспространение горения		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Огнестойкость																					
Маслостойкость*												•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Отсутствие галогенов												•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Хладостойкость								•	•	•	•							•	•	•	•
Температура монтажа, не ниже, °С	-10	•	•	•	•	•	•														
	-15											•	•	•	•	•	•				
	-25							•	•	•	•										
	-35																	•	•	•	•
Температура эксплуатации, °С	от -50 до +70	•	•	•	•	•	•														
	от -60 до +70							•	•	•	•										
	от -60 до +90											•	•	•	•	•	•				
	от -70 до +90																	•	•	•	•
Условия прокладки																					
Стойкость к ультрафиолету												•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Пригодность к прокладке в грунтах категории I-III			•		•		•		•		•		•		•		•		•		•

ЗАО «СПКБ Техно»
Тел./факс: 8 (499) 929-86-75, 8 (495) 505-68-50
Email: sale@spkb.ru
Сайт: www.spkb.ru
Адрес: 142103, г. Подольск, Московская обл., ул. Бронницкая, д. 5